

**toma® Mini-Schlagschrauber 1/2"**

Schlagfestes Komposit-Gehäuse  
Leistungsstarkes Doppelschlagwerk  
9.600 U/min., Aufnahme 1/2"  
Drehmoment 610 Nm  
durchschnittlicher  
Luftverbrauch 130 l/min.  
Rechts 3stufig einstellbar  
Links 1stufig  
Ablufführung über Handgriff  
Gewicht nur 1,6 kg  
Arbeitsdruck 6,3 bar (maximal 7.0 bar)  
empfohlene Schlauchstärke 10 mm  
geeignet bis Kraftnussgröße 18 mm  
Gesamtlänge 145 mm  
Lieferung inklusive Euro-Nippel

Bestell-Nr. CA.9503.PT



**toma® Schlagschrauber 3/4"**

Schlagfestes Komposit-Gehäuse  
Leistungsstarkes Doppelschlagwerk  
Drehmoment 1626 Nm  
6.500 U/min., Aufnahme 3/4"  
durchschnittlicher  
Luftverbrauch 180 l/min.  
Rechts 3stufig einstellbar  
Links 1stufig  
Ablufführung über Handgriff  
Gewicht 3,89 kg  
Arbeitsdruck 6,3 bar (maximal 7.0 bar)  
empfohlene Schlauchstärke 10mm  
geeignet bis Kraftnussgröße 25 mm  
Gesamtlänge 382 mm  
Lieferung inklusive Euro-Nippel

Bestell-Nr. CA.9505.PT

